



Capacidad: 24.000 lb. Peso Remolque: 6.530 lb.
Cama: Ancho: 8 pies 6 pulg. Largo: 19 pies Altura: 34 pulg.
Chasis Alma: Acero V-50 de Alta Resistencia
Vigas Transversales Perforadas
Barra de Enganche y Lanza de Tiro

Gata Industrial
Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche
Cola de Castor de 8° (Angulo de carga bajo y seguro)
Amarres "ROTO RINGS"® con Giro 360°
100% Canalización Eléctrica Modular Sellada

ESPECIFICACIONES

Chasis	Rieles principales: Ancho 12 pulg. x 16 lb. Viga en I de alas anchas, acero de una pieza en frío de Alta Resistencia de 50.000 P.S.I. desde el frente hasta la barra de enganche a la parte posterior del remolque.
Vigas Transversales	6 pulg. x 3.7 lb. por pie. Viga en I pasada por viga principal
Cama	Cama de Madera de Apitong en lugar de Roble
Cabecera	De 8 pulg. de Altura, ancho total del Remolque. Compartimiento de Almacenaje en Barra de Enganche.
Luces	Sellado, 12 voltios, Certificación DOT
Canalización Eléctrica	Canalización Eléctrica Modular Sellada USA Star PLUS c/ Toma de Corriente ATA de 7 Vías
Enganche	Acero al Crisol sólido de una Pieza, Ojo y Barra de Montaje (ajustable)
Cadenas de Seguridad	Dos cadenas Blue-Krome de 3/8 pulg. de alta resistencia con gancho y seguro
Gata de Estacionamiento	12.000 lb. Estática / 10.000 lb. Izamiento (Tipo Industrial)
Amarre	Cinco Argollas "ROTO RINGS"® Giratorias 360° de Amarre c/ Lado
Colores	Negro, Amarillo y Azul (standard) Pintura Imron

SISTEMA DE RODADO

Llantas	Ocho 235/85R16 (E) Radiales con cinturones de acero
Cubos / Ruedas	Cuatro de 8 pernos en círculo de 6 1/2 pulg. (Cubo y Tambor de Dos Piezas) Ocho ruedas tipo disco 6.00 x 16, Sellos de Aceite
Suspensión	Slipper Spring, 3 pulg. Guarnecidos en Goma c/ Ecuilizador, capacidad 24.000 lb. en Tándem (Ajuste de Alineamiento)
Ejes	Dos Dexter Todo Terreno, 12.000 lb. c/u
Frenos	Dexter de Aire 12 1/4 pulg. x 5 pulg., "S" Cam., Ajuste Automático de Desgaste
ALL WHEEL ABS	Sistema de Frenos Antibloqueo de Ruedas 4S2M, Censores en Todas las Ruedas, Dos válvulas moduladoras.
Freno de Estacionamiento	Frenos de Resortes en Todas las Ruedas

OPCIONALES

Largo y Ancho Adicional de Cama: (Largos Opcionales de 20 pies-21 pies-22 pies-23 pies- 24 pies) (Ancho Opcional 102 pulg.)

Amarres "ROTO-RINGS"® adicionales

Cubierta para Porta Herramientas, con Llave Opcional: Bandeja de Metal Expandido

Llanta & Rueda Auxiliar 235/85R16 (E) Opcional: Porta Llanta Auxiliar

Tracción 2 pulg. X 2 pulg. Angulo 6 pulg. Huellas de Ruedas C/C Opcional: Tracción Sección Centro, Balde o Plato

Rampas: Escalera (estándar) De Madera (Opcional S/C)

Extensiones de Rampas: Aluminio T-6 de 22 pulg. X 75 pulg., Angulo de 8° (SET)

Gata de Estacionamiento: Opcional: Gata de 2 Velocidades

Opcional: Gata Montada sobre Cabecera

Opcional: Equipo de 2 velocidades también disponible.

Madera Dura de 2 pulg. Nominal

Pintura (distinta a Amarillo Estándar) Pedir Cotización

